

1.	POZICIJA	(8)	
2.	HEMA	PROZOR	
		The technical drawing includes three views: a top view showing overall dimensions (142x142 cm) and internal frame details; a side elevation showing the profile depth (80 mm) and height (120+20 cm); and a cross-section showing the multi-layered glazing system with stone spacers (kamenja klupčica d=3 cm), PVC spacers (pvc klupčica d=2 cm), and roller boxes (kutija za rolete). A small photograph shows the physical window unit labeled 'prozor za evakuaciju'.	
3.	ZID. MJERA	142/142	
4.	UKUPNO	kat	komada: 1
5.	OPIS	MJERE UZETI NA LICU MJESTA ! Prozor sa roletom dimenzija 140x120+20 cm. Izrada, dobava i ugradba vanjskog prozora s roletom i sa komarnikom. Prozor će se izvesti dimenzija 140x120+20 cm, da bi bilo evakuacijsko potrebno je da ima jedno krila koje će biti otklopno-zaokretno. Prozor će se izvesti od šesterokomornog PVC profila s prekinutim termičkim mostom, ojačanim pocinčanim čeličnim profilom, s unutarnjom PVC prozorskom klupčicom širine 17 cm i debljine 2 cm, te vanjskim kamenim klupčicama širine 30 cm i debljine 3 cm. Koeficijent prolaza topline profila Ug= 1,34 W/(m²K). Boja stolarije bijela, otporna na UV zrake. Krila stolarije (prozora) će biti ustakljena izo staklom 4+18+4 mm. Izo staklo će se sastojati od: stakla Float clear 4 mm, 18 mm al lajsne/prostor ispunjen argonom, te Low-e 4 mm. Izo staklo ima koef. prolaza topline Ug= 1,1 (W/m²K) Kutija za rolete će biti visine 20 cm a rolete će se izvesti kao pvc rolete. Ukjučivo sav potreban okov i sidra za ugradbu te komarnici. Ugradba suha, na završno obrađen zid, pur-pjenom. Debljina zida 30 cm, zid od blok opeke. Prozor je predviđen za evakuaciju u slučaju požara.	